



ERMOCRYL MAT

Farba matowa w roztworze wodnym

Właściwości ogólne:

**Dobrze kryjąca, wypełniająca,
Druga warstwa tego samego dnia**

Łatwa w użyciu,

Nakładanie ręczne lub mechaniczne

PRZEZNACZENIE

Bieżąca renowacja i dekoracja wnętrz pomieszczeń mieszkalnych, usługowych i biurowych. Może być stosowana jako podkład izolacyjny na powierzchniach alkalicznych. Do bieżących prac początkowych i konserwacyjnych w obiektach służby zdrowia i przemyśle spożywczym Atest PZH HK/B/1393/13/2003

PODŁOŻA

Wszystkie typowe podłoża, odpowiednio przygotowane pod malowanie, mogą być zagruntowane. Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni
- * Zalecana do pomieszczeń intensywnie użytkowanych
- * Do zastosowania ręcznego lub mechanicznego
- * Bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające
- * Krótki czas schnięcia, ponowne malowanie możliwe tego samego dnia
- * Duża łatwość zastosowania /malowania/
- * Produkt wodny - wygoda w użyciu i czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska
- * Wysoka stabilność kolorów, nie ulega żółknieniu

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Aspekt suchy
Połysk
Gęstość
Czas wysychania
Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF T35-005

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

farba pół-gęsta

Matowy

BS 60° < 5

1,51 ± 0,05

9 g/l max. Wartość limitowa UE dla produktu (kat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Sucha po: 30 minutach

Druga warstwa: po 2 godzinach

7 do 8 m²/kg na warstwę w zależności od rodzaju i stanu powierzchni malowanej

Rodzina I, Klasa 7b2

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i czyste przed zastosowaniem.

Stosować na podłoże suche, równe, spójne i czyste. Może być konieczne, w zależności od przypadku, wykonanie następujących czynności: szcztokowanie, szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysoko ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszystkich zabrudzeń, odpadów, pęknięć, kurzu i powierzchni błyszczących.

- eliminowanie drobnoustrójów: FONGIMOUSSE PLUS

- usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą: CILD FILLEX, CILD PATE.

- bezpośrednie nakładanie na niektóre materiały czyste lub malowane, bądź zagruntowane:

* MAOLINE na powierzchnie gipsowe i ich pochodne;

* SWEDAFIX lub STYZOL THIXO na podłoża porowate lub powierzchniowo sproszkowane

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

- * ZOLMETAL PAH lub PSR na metale żelazne
- * ZOLPALITH na beton porowaty, gipsy, G.K.

WYKONANIE	Ilość warstw: 2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania.
Narzędzia Rozcieńczenie	Pędzel, wałek ze średnim włosem (do farb satynowych), airless (pistolet bezpowietrzny) 5 do 10% wody przy nakładaniu pierwszej warstwy na podkłady czyste lub przy stosowaniu mechanicznym
Mycie narzędzi	Wodą, bezpośrednio po użyciu
ZALECENIA	Warunki nakładania: <ul style="list-style-type: none">- przy temperaturze otoczenia i powierzchni malowanej wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy temperaturze powyżej 35°C)- przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim promieniowaniu słonecznym.

KOLORY	System Zolpachrom 2 (Biały / baza P)
---------------	--------------------------------------

OPAKOWANIA	5 kg – 20 kg ÷ 13,33 L
-------------------	------------------------

PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami do 35°C
-----------------------	---

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.
---	--

Karta Techniczna nr **2170**
Data wydania: maj 2004
Data zmian: styczeń 2009
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444