

FEELINGS EFFECT FINISH

Bejca do efektów specjalnych.

OPIS

Wodorozcieńczalna bejca do wykonywania efektów dekoracyjnych na powierzchniach uprzednio pokrytych farbą Feelings Interior Paint. Nadaje powierzchni głębokie, matowe wykończenie.

ZASTOSOWANIE

Ściany oraz sufity wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 20%

Gęstość: ok. 1,1 kg/l

Odporność na szorowanie: możliwość ścierania wilgotną szmatką

Odporność chemiczna: dobra (ISO 2812-1)

Odporność na wysokie temperatury: do +85°C

Stopień połysku: pełny mat

Baza: CAP

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

KOLORYSTYKA

Kolory Tikkurila Feelings. Ostateczny kolor bejcy Feelings Effect Finish uzależniony jest od koloru farby Feelings Interior Paint użytej jako warstwa podkładowa.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Gruntowanie:

Należy zagruntować powierzchnię, zarówno nową, jak i uprzednio malowaną, dwiema warstwami farby Feelings Interior Paint.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel lub wałek. Wykończenie wałkiem do efektów specjalnych.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć bejcę wodą do 20%.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza pomiędzy +15°C a +23°C, wilgotność powietrza od 30 do 70%.

Malowanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć równomiernie jedną warstwę Feelings Effect Finish. Natychmiast wykończyć wałkiem do efektów specjalnych, prowadząc wałek w jednym kierunku i pracując na pasie powierzchni o szerokości ok. 1 m. Po każdym pasie oczyścić wałek z nadmiaru bejcy poprzez rolowanie na czystym, grubym kawałku papieru lub kartonu. Jeśli wymagany jest bardziej przezroczysty efekt, zaleca się rozcieńczenie

FEELINGS EFFECT FINISH

Bejca do efektów specjalnych.

bejcy wodą do 20%. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Wydajność:

13-18 m²/l dla jednej warstwy.

Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj bejca osiąga suchą dotykową po upływie 3 godzin. Ostateczna twardość powłoki po 14 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Chronić produkt przed mrozem.

OPAKOWANIA

0,9 l;

Kat.A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

FEELINGS EFFECT FINISH

Bejca do efektów specjalnych.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.