



Super Scrub Ceramic Matte with Microban

- najwyższej jakości profesjonalna wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowa z technologią ceramiczną oraz dodatkiem microban, do zastosowań wewnątrz pomieszczeń o matowym stopniu wykończenia oraz dużej odporności na zmywanie.

OPIS PRODUKTU :

Super Scrub Ceramic Matte with Microban jest najwyższej jakości 100% akrylowo-lateksową wodorozcieńczalną farbą o matowym stopniu wykończenia. Stworzona z myślą o wewnętrznych powierzchniach ściennych i sufitowych w domach, mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej. Ma ona właściwości samopoziomujące, doskonale zachowuje kolor i może być poddawana zmywaniu.

Ceramic Microspheres to najnowsze osiągnięcie w technologii farb wodorozcieńczalnych. Po połączeniu z 100% akrylową wodorozcieńczalną podstawą tworzy najtrwalszą matową dostępną plamoodporną farbę. Super Scrub Ceramic Matte charakteryzuje się znakomitą odpornością na usuwanie plam i zabrudzeń.

Super Scrub Ceramic Matte zawiera Microban chroniący produkt przed bakteriami. Ten unikalny dodatek powoduje zahamowanie wzrostu bakterii powodujących powstawanie plam i nieprzyjemnego zapachu, pleśni i innych grzybów na suchej warstwie farby. Ochrona Microban zapewnia dodatkowy poziom zabezpieczenia pomieszczenia o podwyższonej wilgotności powietrza. Dodatki Microban zostały zarejestrowane w E.P.A do stosowania w farbách.

ZALECANE STOSOWANIE :

Farba przeznaczona jest do malowania tynków cementowo – wapiennych, płyt z gips – kartonu, płyt pilśniowych i wiórowych, betonu, powierzchni z kamienia, drewna, gruntowanego metalu, tapet papierowych i z włókna szklanego, jak również do renowacji starych powłok malarskich.

W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się nałożenie dwóch warstw farby nawierzchniowej. W przypadku nakładania intensywnych kolorów oznaczonych symbolem LH należy zastosować podbarwiony podkład zbliżony do farby nawierzchniowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Powierzchnia do malowania powinna być oczyszczona z kurzu, wolna od pleśni i zabrudzeń, tłuszczonej się farby, smaru i tłustych plam. Nierówności, ubytki, pęknięcia oraz szczeliny należy wypełnić odpowiednią szpachlówką lub masą akrylową DAP Alex 25 lub DAP ALEX Plus 35. Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredek zaizolować odpowiednim podkładem. Super Scrub Ceramic Matte należy starannie zamieszać przed nakładaniem.

- Podłoża betonowe i tynki mineralne powinno się malować po minimum 30 dniach sezonowania. Powierzchnie pyłące należy zagruntować głęboko – penetrującym środkiem



Super Scrub Ceramic Matte with Microban

gruntującym. Powierzchnie stabilne pokryć 1 warstwa farby Prime Touch 54500, następnie pomalować dwukrotnie farbą Super Scrub Ceramic Matte with Microban

- Tynki gipsowe, płyty g/k, w przypadku zapylenia należy zagruntować głęboko – penetrującym środkiem gruntującym. Powierzchnie stabilne pokryć 1 warstwa farby Prime Touch 54500, następnie pomalować dwukrotnie farbą Super Scrub Ceramic Matte with Microban.
- Powierzchnie pokryte tapetą – luźne fragmenty tapet należy oderwać od podłoża, usunąć warstwę kleju, wyszlifować, odpylić, zagruntować i ponownie przykleić. Tapety nie wymagające napraw pokryć 1 warstwą farby podkładowej Prime Touch 54500 a następnie pomalować dwukrotnie farbą Super Scrub Ceramic Matte with Microban.
- Powierzchnie malowane – przed malowaniem należy zmyć powierzchnię środkiem do odtłuszczenia i oczyszczania. Pomalować dwukrotnie farbą Pro 2000 Acrylic Latex Eggshell.
- Drewno - dla uzyskania najlepszego efektu należy pokryć jedną warstwą podkładu do drewna, następnie pomalować dwukrotnie farbą Super Scrub Ceramic Matte with Microban.
- Powierzchnie metalowe – metale żelazne, kolorowe oraz ocynkowane oczyścić, odtłuścić następnie zagruntować jedną warstwą odpowiedniego podkładu oraz pomalować dwukrotnie farbą Super Scrub Ceramic Matte with Microban.

WARUNKI ORAZ METODA APLIKACJI :

- Pędzel – syntetyczny, nylonowy lub poliestrowy
- Wałek – naturalny, poliestrowy, poliamidowy
- Natrysk – bezpowietrzny, końcówka 0,017 do 0,019
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż +10C
- Wilgotność względna powietrza poniżej 80%
- W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą

SPECYFIKACJA PRODUKTU :

- Czyszczenie narzędzi: należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzi należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
- Kolor : biały/baza pastelowa, medium, deep, neutral.
- Dostępne opakowania: 0.9l ; 3,8l
- Wydajność : ok 42m²/galon(3,8l)
- Połysk : 2w60° ± 2
- Części stałe : 28,4% ± 2
- Grubość suchej warstwy : 32µm
- Punkt zapłonu : nie palna
- LZO (Lotne Związki Organiczne) kat.A1 dopuszczalna zawartość LZO od 2010 – 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l LZO
- Czas schnięcia : na dotyk 1h ; do ponownego malowania 2h ; pełne parametry użytkowe minimum 21 dni
- Termin przydatności : 4 lata od daty produkcji



Super Scrub Ceramic Matte with Microban

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ,WSKAZÓWKI BHP :

Nie dodawać rozpuszczalników, olejów ani barwników w oleju, ani też nie mieszać z innymi rodzajami farb. Nie stosować gdy temperatura powietrza lub malowanej powierzchni spada poniżej 10°C ani przy kiepskich warunkach do wysychania. Zapobiegać zamarznięciu. Stosować właściwą wentylację.

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Stosować jedynie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać rozpylonej mgły ani pyłów ze szlifowania. Unikać kontaktu z oczami oraz wydłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Podczas nakładania preparatu lub szlifowania należy nosić osłony oczu oraz rękawice. Chronić przed mrozem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie spożywać. Zamykać pojemnik po każdym użyciu.

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą oraz przepisami krajowymi dotyczącymi zasad klasyfikacji produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska.

Karta Charakterystyki dostępna na życzenie klienta w punkcie sprzedaży

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania preparatu oraz nie przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.

Producent : California Paints Corporate Headquarters & Manufacturing• 150 Dascomb Rd. • Andover, MA • 01810

Dystrybutor : RUKO DESIGN ul. Bartycka 24/26 paw.32/33, 00-716 Warszawa tel.: 22 559-10-86 www.rukodesign.pl

Copyright © 2011 RUKODESIGN

www.californiapaints.pl