

FEELINGS INTERIOR PAINT

Akrylowa farba lateksowa do wnętrz

OPIS

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa, odporna na zmywanie. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje malowanej powierzchni matowe wykończenie. Charakteryzuje się niską emisją zapachu.

ZASTOSOWANIE

Gips, beton, cegły, pustaki, płyty MDF, tapety itp. Feelings Interior Paint może być używana do pokrywania powierzchni uprzednio malowanych farbą wodorozcieńczalną lub alkidową. Feelings Interior Paint jest również zalecana jako warstwa podkładowa dla farby Feelings Effect Finish.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 40%

Gęstość: ok. 1,3 kg/l (ISO 2811)

Odporność na szorowanie na mokro (ISO 11998): klasa 2

Odporność na wysokie temperatury: do +85°C (ISO 4211-1, 4211-3)

Stopień połysku: mat

Bazy: A i C

Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

KOLORYSTYKA

Dostępna w odcieniu bieli i w pełnej gamie kolorów Tikkurila Symphony.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione. Wszelkie ubytki w poprzedniej powłoce należy wstępnie zagruntować farbą Feelings Interior Paint. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć końcówki o parametrach 0,017"-0,021".

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 10% wodą.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Malowanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć dwie warstwy farby Feelings Interior Paint na całą powierzchnię.

Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

FEELINGS INTERIOR PAINT

Akrylowa farba lateksowa do wnętrz

Wydajność:

10-12 m²/l, zależnie od chłonności podłoża.

Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura powierzchni malowanej, porowatość oraz metoda aplikacji.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% powłoka osiąga suchość dotykową po upływie ½ godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 1-2 godzin.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Czyszczenie pomalowanej powierzchni:

Najwcześniej 1 miesiąc po malowaniu. Powierzchnia może być czyszczona suchą szczotką lub szmatką. Brudna powierzchnia może być czyszczona wilgotnym narzędziem z użyciem detergentu o neutralnym pH (6-8). Powierzchnia nie może pozostać mokra po czyszczeniu. Przestrzegać instrukcji producenta przy rozcieńczaniu detergentu. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć suchej lub wilgotnej szmatki albo mopa.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Produkt posiada Attest Higieniczny.

FEELINGS INTERIOR PAINT

Akrylowa farba lateksowa do wnętrz

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.