



# COFABRILL SATINÉ



**Farba akrylowa o szerokim zastosowaniu**  
**Wszystkie podłoża, wszystkie prace**  
**Ściany surowe, pokryte tapetami**  
**Wysoka dekoracyjność, wygoda w konserwacji**  
**Szybkie schnięcie, 2 warstwy tego samego dnia**  
**Produkt NF Environnement**  
**Łączący skuteczność i ekologię**  
**Wygląd satynowy, zmywalna**

## PRZEZNACZENIE

Dekoracyjna farba satynowa do zabezpieczenia i dekoracji powierzchni ścian surowych lub pokrytych farbami.

Zalecana do malowania tapet z włókna szklanego typu ZOLFLEX.

Dzięki dużej odporności na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i działanie mikroorganizmów farba COFABRILL SATINÉ jest dobrze przystosowana do pomieszczeń mieszkalnych (łazienki, kuchnie), użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach higienicznych (sanatoria, szpitale, przychodnie, restauracje, hotele, laboratoria).

## PODKŁAD

Wszystkie podłoża tradycyjne w budownictwie odpowiednio przygotowane i ewentualnie zagruntowane.

Tapety z włókna szklanego typu ZOLFLEX.

Stare farby w dobrym stanie.

Na podłoża winylowe lub winylowe piankowe zalecany jest ULTRASOL PU ACRYL.

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- \* Bardzo wysoka białość, nie żółknąca, duże możliwości dekoracyjne
- \* Wysokie krycie (możliwość zastosowania jednej warstwy przy malowaniu tapet) klasa 1
- \* Dobra odporność na działanie wody i zawilgocenia
- \* Jednolita struktura, gładka i szczelna (efekt nie przyciąga kurzu)
- \* Dobra odporność na środki czyszczące – dezynfekujące stosowane w służbie zdrowia i szpitalach
- \* Grzybobójczy - zgodnie z normą francuską NF X41-520 (odporność na rozprzestrzenianie pleśni)
- \* Szybko schnąca, z możliwością ponownego malowania tego samego dnia
- \* Produkt odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu, zmywalny, szorowalny
- \* Łatwość zastosowania przystosowana do dużych powierzchni
- \* Produkt wodny: doskonały w użytku, czyszczeniu narzędzi, bezpieczny dla środowiska, słaby zapach, neutralny dla alergików
- \* Produkt nietoksyczny ekologiczny, bezpośrednio oddany do użytkowania po malowaniu, nie wymaga wietrzenia i sezonowania

## CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych

**Opis**  
**Połysk**  
**Sucha masa**  
  
**Temperatura zapłonu**  
**Poziom COV/VOC**  
**Schnięcie**  
  
**Średnia wydajność**  
**Klasyfikacja AFNOR**  
**NF T36-005**  
**NF Env.**  
**EN13300**

Farba oleista  
 BS 60°: 20 -25  
 \* wagowo: 58 ± 2%  
 \* objętościowo: 47 ± 2%  
 1,30 ± 0,05  
 Brak  
 30 g/l maks. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 75 l (2007) / 30 g/l (2010)  
 30 minut  
 Do ponownego pokrycia: 3 godziny  
*Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.*  
 6 - 8 m<sup>2</sup> / l warstwa, w zależności od rodzaju i stanu powierzchni podkładu  
  
 Grupa I, Klasa 7b2  
 Zgodny z wymaganiami marki w kolorze białym i kolorach, wg 1 klasy ścieralności i zmywalności  
 Krycie 2 warstwy na 9 m<sup>2</sup>/l/na warstwę: klasa 1 (stosunek kontrastu ≥99,5)

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
 tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
 Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
 REGON 691564444

**ZASTOSOWANIE**

Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym normom / DTU.

**PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA**

**Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.**

Mogą one wymagać odpylenia, szczotkowania, szlifowania, skrobienia, wytrawiania, ługowania... by wyeliminować fragmenty mało przyczepne i wszelkie ślady zanieczyszczeń

\* Podłoża zdrowe normalnie absorbujące: bezpośrednie nakładanie lub zagruntowanie ze względu na stan wykończenia (MAOLINE lub ONDIMAT, NF Env.)

\* Gips i pochodne, podłoża porowate lub niejednorodne, odświeżenie tynku: zagruntowanie MAOLINE, ewentualnie zagruntowanie alkidowe typu MAOPRIMER na trudnych podłożach

\* Metale (odtłuszczenie, odrdzewienie): bezpośrednie nakładanie

\* Stare farby przylegające: bezpośrednie nakładanie

**NAKŁADANIE PRODUKTU  
Sposób postępowania**

2 warstwy przy pomocy wałka „niekapka”

Możliwe zastosowanie jednej warstwy na uprzednim zagruntowaniu: MAOLINE, ONDIMAT, NIGATEX lub inne

**Narzędzia**

Wałek „niekapek”, pędzel, pistolet.

Unikać źle dostosowanych wałków lnianych. Używać raczej specjalnego materiału do produktów wodnych, które pozwalają otrzymać lepsze krycie.

Jak dla wszystkich produktów wodnych, pracować krzyżowymi ruchami, następnie wygładzenie zawsze w tym samym kierunku.

**Rozcieńczenie**

Produkt gotowy do użytku.

**Rozcieńczenie**

Do 5% wody w pierwszej warstwie na podłoża porowate lub przy użyciu mechanicznym.

WODĄ natychmiast po użyciu.

**ZALECENIA**

**Warunki nakładania:**

\* Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C.

\* Względna wilgotność poniżej 80%.

**KOLORY**

System ZOLPACHROM 2 (biały i wszystkie bazy)

**OPAKOWANIE**

4 L, 16 L

**PRZECHOWYWANIE**

24 miesiące w oryginalnym nie naruszonym opakowaniu. Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturą przekraczającą 35°C.

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY**

Produkt wodny.

Nie wyrzucać odpadków do kanalizacji ściekowej.

Zapoznać się z kartą danych dot. bezpieczeństwa.

Ateśt PZH: HK/B/1320/07/2000

Karta Techniczna nr 2366

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: marzec 2011

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444