



CalPro 2000 Acrylic Latex Flat

- profesjonalna, wodorozcieńczalna lateksowa farba akrylowa do zastosowań wewnątrz pomieszczeń o matowym stopniu wykończenia.

OPIS PRODUKTU :

CalPro 2000 Acrylic Latex Flat jest matową farbą, stworzoną z myślą o większości powierzchni ściennych i sufitowych w mieszkaniach, pomieszczeniach komercyjnych i użyteczności publicznej. Ten profesjonalny produkt charakteryzują się doskonałym kryciem, tworzy jednolite matowe wykończenie, odporne na delikatne zmywanie oraz gwarantuje trwałość koloru.

ZALECANE STOSOWANIE :

Farba przeznaczona jest do malowania tynków cementowo – wapiennych, płyt z gips – kartonu, płyt pilśniowych i wiórowych, betonu, powierzchni z kamienia, drewna, gruntowanego metalu, tapet papierowych i z włókna szklanego, jak również do renowacji starych powłok malarskich.

W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się nałożenie dwóch warstw farby nawierzchniowej. W przypadku nakładania intensywnych kolorów oznaczonych symbolem LH należy zastosować podbarwiony podkład zbliżony do farby nawierzchniowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA :

Powierzchnia do malowania powinna być oczyszczona z kurzu, wolna od pleśni i zabrudzeń, łuszczącej się farby, smaru i tłustych plam. Nierówności, ubytki, pęknięcia oraz szczeliny należy wypełnić odpowiednią szpachlówką lub masą akrylową DAP Alex 25 lub DAP ALEX Plus 35. Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredki zaizolować odpowiednim podkładem. PRO 2000 Acrylic Latex Flat należy starannie zamieszać przed nakładaniem.

- Podłoża betonowe i tynki mineralne powinno się malować po minimum 30 dniach sezonowania. Powierzchnie pyłące należy zagruntować głęboko – penetrującym środkiem gruntującym. Powierzchnie stabilne pokryć 1 warstwą farby Prime Touch 54500, następnie pomalować dwukrotnie farbą PRO 2000 Acrylic Latex Flat.
- Tynki gipsowe, płyty g/k, w przypadku zapylenia należy zagruntować głęboko – penetrującym środkiem gruntującym. Powierzchnie stabilne pokryć 1 warstwą farby Prime Touch 54500, następnie pomalować dwukrotnie farbą PRO 2000 Acrylic Latex Flat.
- Powierzchnie pokryte tapetą – luźne fragmenty tapet należy oderwać od podłoża, usunąć warstwę kleju, wyszlifować, odpylić, zagruntować i ponownie przykleić. Tapety nie wymagające napraw pokryć 1 warstwą farby podkładowej Prime Touch 54500 a następnie pomalować dwukrotnie farbą Pro 2000 Acrylic Latex Flat.
- Powierzchnie malowane – przed malowaniem należy zmyć powierzchnię środkiem do odtłuszczenia i oczyszczania. Pomalować dwukrotnie farbą Pro 2000 Acrylic Latex Flat.
- Drewno - dla uzyskania najlepszego efektu należy pokryć jedną warstwą podkładu do drewna, następnie pomalować dwukrotnie farbą PRO 2000 Acrylic Latex Flat.



CalPro 2000 Acrylic Latex Flat

- Powierzchnie metalowe – metale żelazne, kolorowe oraz ocynkowane oczyścić, odtłuścić następnie zagruntować jedną warstwą odpowiedniego podkładu oraz pomalować dwukrotnie farbą PRO 2000 Acrylic Latex Flat.

WARUNKI ORAZ METODA APLIKACJI :

- Pędzel – syntetyczny, nylonowy lub poliestrowy
- Wałek – naturalny, poliestrowy, poliamidowy
- Natrysk – bezpowietrzny, końcówka 0,017 do 0,019
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C
- Wilgotność względna powietrza poniżej 80%
- W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą

SPECYFIKACJA PRODUKTU :

- Czyszczenie narzędzi: należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzi należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
- Kolor : biały/baza pastelowa, medium
- Dostępne opakowania: 0,9l ; 3,8l ; 18,9l
- Wydajność : ok 42m²/galon(3,8l)
- Połysk : 2w60° ± 2
- Części stałe : 31,3% ± 2
- Grubość suchej warstwy : 35µm
- Punkt zapłonu : nie palna
- LZO (Lotne Związki Organiczne) kat.A1 dopuszczalna zawartość LZO od 2010 – 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l LZO
- Czas schnięcia : na dotyk 1h ; do ponownego malowania 2h ; pełne parametry użytkowe minimum 21 dni
- Termin przydatności : 4 lata od daty produkcji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ,WSKAZÓWKI BHP :

Nie dodawać rozpuszczalników, olejów ani barwników w oleju, ani też nie mieszać z innymi rodzajami farb. Nie stosować gdy temperatura powietrza lub malowanej powierzchni spada poniżej 10°C ani przy kiepskich warunkach do wysychania. Zapobiegać zamarznięciu. Stosować właściwą wentylację.

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.



CalPro 2000 Acrylic Latex Flat

Stosować jedynie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać rozpylonej mgły ani pyłów ze szlifowania. Unikać kontaktu z oczami oraz wydłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Podczas nakładania preparatu lub szlifowania należy nosić osłony oczu oraz rękawice. Chronić przed mrozem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie spożywać. Zamykać pojemnik po każdym użyciu.

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą oraz przepisami krajowymi dotyczącymi zasad klasyfikacji produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Produkt nie jest niebezpieczny dla środowiska.

Karta Charakterystyki dostępna na życzenie klienta w punkcie sprzedaży.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualne dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania preparatu oraz nie przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.

Producent : California Paints Corporate Headquarters & Manufacturing • 150 Dascomb Rd. • Andover, MA • 01810

Dystrybutor : RUKO DESIGN ul. Bartycka 24/26 paw.32/33, 00-716 Warszawa tel.: 22 559-10-86 www.rukodesign.pl